

1CSC, a.s.

Vlastimila Pecha 1276/5, 627 00 Brno

IČ: 01534432 | DIČ: CZ01534432

Prohlášení o vlastnostech č. 02/2023

1. Jedinečný kód výrobku tl. 1,5 mm:

- **Koleno kouřové 45°:** 421272001 - 421272008
- **Koleno kouřové 90°:** 421272009 - 421272016
- **Koleno kouřové s otvorem 45°:** 421272017 - 421272024
- **Koleno kouřové s otvorem 90°:** 421272025 - 421272032
- **Roura kouřová 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm:** 421272033 - 421272064
- **Roura kouřová s klapkou 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm:** 421272065 - 421272096
- **Roura kouřová s otvorem 250mm, 500mm, 750mm, 1000mm:** 421272097 - 421272128
- **Víčko kouřové:** 421272129 - 421272136
- **Zděř kouřová:** 421272137 - 421272144
- **Redukce do komína:** 421272145 - 421272157
- **Redukce trubková:** 421272158 - 421272169

2. Jedinečný kód výrobku tl. 2 mm:

- **Koleno kouřové 45°:** 421272170 - 421272175
- **Koleno kouřové 90°:** 421272176 - 421272181
- **Koleno kouřové s otvorem 45°:** 421272182 - 421272187
- **Koleno kouřové s otvorem 90°:** 421272188 - 421272193
- **Roura kouřová 250mm, 500mm, 1000mm:** 421272194 - 421272211
- **Roura kouřová s klapkou 250mm, 500mm, 1000mm:** 421272212 - 421272229
- **Roura kouřová s otvorem 250mm, 500mm, 1000mm:** 421272230 - 421272247
- **Víčko kouřové:** 421272248 - 421272253
- **Zděř kouřová:** 421272254 - 421272259
- **Redukce do komína:** 421272260 - 421272270
- **Redukce trubková:** 421272271 - 421272281

3. Zamýšlené použití:

- konstrukční díly určené pro spojení mezi spalínovým hrdlem spotřebiče paliv a sopouchem komínu
- odvod spalin ze spotřebiče paliv do komínového tělesa (vnější atmosféry) v souladu s harmonizovanou normou EN 1856-2:2009

Tab.1: Rozsah výrobků

Název	Světlost (mm)	Délka / úhel	Síla materiálu (mm)
Koleno kouřové	120, 125, 130, 145, 150, 160, 180, 200	45°, 90°	1,5 mm
Koleno kouřové s otvorem	120, 125, 130, 145, 150, 160, 180, 200	45°, 90°	
Roura kouřová	120, 125, 130, 145, 150, 160, 180, 200	250, 500, 750, 1000 mm	
Roura kouřová s otvorem	120, 125, 130, 145, 150, 160, 180, 200	250, 500, 750, 1000 mm	
Roura kouřová s klapkou	120, 125, 130, 145, 150, 160, 180, 200	250, 500, 750, 1000 mm	
Redukce trubková	125/120, 130/120, 150/120, 150/130, 160/130, 160/150, 180/130, 180/150, 180/160, 200/150, 200/160, 200/180	160 mm	
Redukce do komína	130/120, 150/120, 150/125, 150/130, 160/120, 160/150, 180/150, 180/160, 200/130, 200/145, 200/150, 200/160, 200/180	90 mm	
Zděř kouřová **)	120, 125, 130, 145, 150, 160, 180, 200	100 mm	
Víčko kouřové **)	120, 125, 130, 145, 150, 160, 180, 200	91,5 mm	
Koleno kouřové	120, 130, 150, 160, 180, 200	45°, 90°	2 mm
Koleno kouřové s otvorem	120, 130, 150, 160, 180, 200	45°, 90°	
Roura kouřová	120, 130, 150, 160, 180, 200	250, 500, 1000 mm	
Roura kouřová s otvorem	120, 130, 150, 160, 180, 200	250, 500, 1000 mm	
Roura kouřová s klapkou	120, 130, 150, 160, 180, 200	250, 500, 1000 mm	
Redukce trubková	130/120, 150/120, 150/130, 160/130, 160/150, 180/130, 180/150, 180/160, 200/150, 200/160, 200/180	160 mm	
Redukce do komína	130/120, 150/120, 150/130, 160/120, 160/150, 180/150, 180/160, 200/130, 200/150, 200/160, 200/180	90 mm	
Zděř kouřová **)	120, 130, 150, 160, 180, 200	100 mm	
Víčko kouřové **)	120, 130, 150, 160, 180, 200	92 mm	

**) Příslušenství k pevným kovovým kouřovodům

4. Výrobce:

1CSC, a.s. | Vlastimila Pecha 1276/5, 627 00 Brno | IČ: 01534432 | DIČ: CZ01534432
tel.: +420 545 429 420 | obchodc@1csc.cz | www.1csc.cz

5. Zplnomocněný zástupce: není relevantní

1CSC, a.s.

Vlastimila Pecha 1276/5 | CZ 627 00 Brno
+420 545 429 420

6. Systém / systémy POSV: 2+

6a. Harmonizovaná norma: EN 1856-2:2009

Oznámený subjekt / oznámené subjekty:

PAVUS a.s., oznámený subjekt 1391, Prosecká 412/74, 190 00 Praha 9

6b. Evropský dokument pro posuzování: není relevantní

7. Deklarované vlastnosti:

Tab. 2: Deklarované vlastnosti výrobků

Základní charakteristiky	Vlastnosti	Harmonizované technické specifikace
Pevnost v tlaku	4,3kN	EN 1856-2:2009
Požární odolnost	G (500)	EN 1856-2:2009
Plynotěsnost (únik plynu)	Tlaková třída N1	EN 1856-2:2009
Průtočný odpor	Střední hodnota drsnosti r: 1 mm	EN 1856-2:2009
Tepelný odpor	NPD	Není požadováno
Odolnost proti tepelnému rázu	Vyhovuje	EN 1856-2:2009
Pevnost v tahu	11N	EN 1856-2:2009
Trvanlivost plynotěsnosti	NPD	Není požadováno
Odolnost proti chemikáliím	NPD	Není požadováno
Odolnost proti korozi	L01150 (Vm)	EN 1856-2:2009
Trvanlivost ohybové pevnosti	NPD	Není požadováno
Trvanlivost pevnosti v tlaku	NPD	Není požadováno
Mrazuvzdornost	ANO	EN 1856-2:2009

8. Příslušná technická dokumentace:

Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1391-CPR-2023/0036

Vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č.305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:
Miroslav Beneš, člen představenstva
V Brně dne 1. 4. 2023

.....
podpis